



SX1838

Lehká sponkovačka na úzké spony SX. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




Hmotnost	1,34 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm

Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,33 l
Zásobník	100 spon

SX5035 .

90.



Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SB2in1

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky 1,2 mm a sponkovačka na úzké spony SX / 90. Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou zaražení.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.



Hmotnost	1,20 kg
Délka	235 mm
Šířka	50 mm
Výška	241 mm

Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,73 l

Zásobník	135 hřebíčků nebo spon
----------	---------------------------

BT13 .

Hřebíčky délky: 15–38 mm
 Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035 .

90.

Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SB156SX

Zaráží úzké spony SX / 90 do 40 mm délky. Výkonný a odolný nástroj.

Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




Hmotnost	1,75 kg
Délka	270 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm

Pracovní tlak	4,8 – 7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,90 l

Zásobník	110 spon
----------	----------

SX5035 .

90.



Spony délky: 10–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SB156SL

Výkonná sponkovačka na spony SL / 92. Zaráží spony do 40 mm délky. Uplatní se všude tam, kde se očekává hrubé zacházení.

Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




Hmotnost	1,7 kg
Délka	270 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm

Pracovní tlak	4,8–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,90 l

Zásobník	110 spon
----------	----------

SL5035 .

92.



Spony délky: 10–40 mm
Vnější šířka hřbetu:
8,0 / 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

