

**RAB-19**

Pneumatická sponkovačka na kartony pro max. 19 mm dlouhé spony v cívkách

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější použít sponu místo lepicí pásky.



Hmotnost 2,40 kg

Délka 234 mm

Šířka 115 mm

Výška 233 mm

Pracovní tlak 4,9 – 7,1 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník 1000 spon

AR1



Spony délky: 15 a 18 mm
Vnější šířka hřbetu: 35 mm
Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel

**RAB-22**

Pneumatická sponkovačka na kartony pro max. 22 mm dlouhé spony v cívkách

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější použít sponu místo lepicí pásky.



Hmotnost 2,40 kg

Délka 234 mm

Šířka 115 mm

Výška 233 mm

Pracovní tlak 4,9 – 7,1 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník 1000 spon

AR1



Spony délky: 18 a 22 mm
Vnější šířka hřbetu: 35 mm
Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel

**D62ADC**

Výkonná sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic. Plnění cívkami o 1000 sponách. Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení hlavně těžších výrobků. Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 2,45 kg

Délka 230 mm

Šířka 115 mm

Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník 1000 spon

SWC7437



Spony délky: 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel

**D31AD**

Nejsilnější z řady sešíváček na kartony. Pro pěti a sedmivrstvé lepenky.

Použití pro balení velmi těžkých výrobků do silnostěnných kartonů



Hmotnost 6,0 kg

Délka 360 mm

Šířka 174 mm

Výška 335 mm

Pracovní tlak 5–7 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 6,8 l

Zásobník 100 spon

SW9060



Spony délky: 38 mm
Vnější šířka hřbetu: 32 mm
Drát: Ø 1,5 x 2,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel

